

# GUIA DE ORIENTACIÓN PARA EL USUARIO

## INSTALACIÓN DE DISPENSADORES CONTINUOS DE TINTA EN EPSON

**GARANTÍA:** LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO ES SOLO POR DEFECTOS DE FABRICA. LA INSTALACIÓN ES DE ÚNICA COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR IMPERICIA Y/O NEGLIGENCIA DURANTE LA INSTALACIÓN NI USO. NO RESPONDEMOS POR DAÑOS A EQUIPOS NI SUS PARTES DONDE SE TRATO DE INSTALAR.

**AVISO IMPORTANTE:** ANTES DE INSTALAR EL DISPENSADOR DE TINTA DEBE ASEGURARSE QUE LA MAQUINA Y LOS CABEZALES DE IMPRESIÓN ESTÉN EN PERFECTAS CONDICIONES, YA QUE ESTE NO REPARA, ACONDICIONA, MEJORA, NI DESTAPA CABEZALES DEFECTUOSOS. ESTA GUIA ES UN OBSEQUIO Y QUEDA A CRITERIO DEL USUARIO SU APLICACIÓN O NO, YA QUE EXISTEN MUCHOS METODOS DE INSTALACIÓN. LOS SISTEMAS, SUS PARTES Y ACCESORIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.

### PASO 1:

SAQUE EL DISPENSADOR DE TINTA Y ACUESTE LOS TANQUES (CONTENEDORES) POR UN LAPSO DE 10 A 15 SEGUNDOS (FIG. 1). RETIRE EL TAPÓN DE GOMA PEQUEÑO DE VENTEO (FIG. 2). COLOQUE LOS TANQUES A UN LADO DE LA MAQUINA, NUNCA POR ENCIMA DEL NIVEL BASE DE LA IMPRESORA! (FIG. 3).



### PASO 2:

PRESIONE EL BOTÓN DE RESET (FIG. 4) TANTAS VECES HASTA LOGRAR QUE EL CARRO SE POSICIONE EN LA ESTACIÓN DEL CAMBIO DE CARTUCHOS, RETIRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA MAQUINA (FIG. 10). UTILICE UN DESTORNILLADOR PARA SOLTAR LAS BISAGRAS DE PROTECCIÓN DE LA TAPA DEL CARRO (FIG. 5). VERIFIQUE EL ORDEN DE COLORES E INSTALE LOS NUEVOS CARTUCHOS DEL ALIMENTADOR (FIG. 6). ASEGÚRESE DE QUE HAYA UN BUEN CONTACTO DE LOS CHIPS CON EL CABEZAL DE IMPRESIÓN PRESIONANDO CON FUERZA LOS CARTUCHOS.



### PASO 3:

UNA VEZ INSTALADOS CORRECTAMENTE LOS CARTUCHOS DEL ALIMENTADOR EN EL CARRO (FIG. 7), PROCEDA A POSICIONAR LA MANGUERA Y LOS SUJETADORES CONFORME AL MOVIMIENTO DEL CARRO PARA EVITAR QUE SE ATASQUE DURANTE SU OPERACIÓN. (FIG. 8 Y 9).



### PASO 4:

COMPLETADO LOS PASOS ANTERIORES, CONECTE DE NUEVO EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ENCIENDA LA MAQUINA (FIG. 10 Y 11), ESPERE QUE CUMPLA SU CICLO DE ARRANQUE INICIAL, SI NO RECONOCE LOS CARTUCHOS, PROCEDA AL RESETEO MANUAL MEDIANTE EL BOTÓN CHIP QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA DE LOS CARTUCHOS, PARA ELLO PULSE TANTAS VECES EL BOTÓN DE RESET O CAMBIO DE CARTUCHOS HASTA LOGRAR QUE EL CARRO DE POSICIÓN EN LA ESTACIÓN DE CAMBIO DE CARTUCHOS, LUEGO PULSE SUAVEMENTE EL BOTÓN POR UN LAPSO DE 15 A 18 SEGUNDOS (FIG. 12). VUELVA A PRESIONAR EL BOTÓN DE RESET O CAMBIO DE CARTUCHOS (FIG. 4) REPITA DE SER NECESARIO.



### PASO 5:

FINALIZADA LA INSTALACIÓN DE LOS DISPENSADORES DE TINTA, REALICE TANTAS LIMPIEZAS DE CABEZAL COMO SEAN NECESARIAS HASTA LOGRAR QUE EL TEST DE IMPRESIÓN DE CABEZALES SEA SATISFACTORIA. EN ALGUNOS CASOS ES NECESARIO DEJAR EN REPOSO LOS DISPENSADORES HASTA 4 HORAS A FIN DE ASEGURAR UNA COMPLETA REHIDRATACIÓN DEL CABEZAL Y LOGRAR ASÍ QUE EL TEST DE IMPRESIÓN DE CABEZALES QUEDE SATISFACTORIO, EN ESPECIAL EN MAQUINAS QUE NO HAYAN TENIDO USO POR PERIODOS PROLONGADOS.

